



AUT

AMIGA ULTRA TURBO
AMIGA ULTRA TURBO
AMIGA ULTRA TURBO



APLICAÇÕES

- Recomendado para todos os tipos de tratamentos: herbicidas, fungicidas e inseticidas;
- Indicado para culturas com grande massa foliar.

APLICACIONES

- Recomendado para todos tipos de tratamientos: herbicidas, fungicidas e insecticidas;
- Indicado para cultivos de gran densidad foliar.

APPLICATIONS

- Recommended for all types of treatments: herbicides, fungicides and insecticides;
- Excellent performance for chemicals applications in crops with dense foliage.

CARACTERÍSTICAS

- DELRIN - Confeccionado em material POLÍMERO com alta estabilidade química, o que assegura excelente durabilidade;
- Os bicos AUT possuem as vazões, dimensões e código de cores em conformidade com a norma internacional ISO 10625;
- O bico produz um jato de pulverização plana com ângulo de 110°. Possui um ângulo de 15° pra frente, proporcionando melhor cobertura e penetração no alvo;
- Orifício de saída amplo para minimizar o entupimento e facilitar a limpeza;
- Produz gotas medias e grossas minimizando a deriva em áreas sujeitas a ventos.

CARACTERÍSTICAS

- DELRIN - Moldeado en POLÍMERO, material con alta estabilidad química, que asegura excelente durabilidad;
- La boquilla AUT posee caudales, dimensiones y código de colores en conformidad con la norma internacional ISO 10625;
- La boquilla produce un chorro de pulverización plano (abanico) con ángulo de 110°. Posee ángulo de 15° hacia adelante, proporcionando mejor cobertura y penetración en el blanco;
- Orificio de salida amplio para minimizar obstrucciones y facilitar la limpieza;
- Produce gotas medianas y gruesas minimizando la deriva en áreas sometidas al viento.

FEATURES

- DELRIN - Made of high quality POLYMER ensuring excellent chemical and wear resistance;
- Flow rate characteristics, body size and color-coding according to ISO 10625 standard;
- 110° angle flat spray patterns with 15° forward tilt for better crop penetration;
- Tapered flat fan sprays gives excellent coverage when overlapped in broadcast spray pattern;
- Large outlet orifice (with no internal angles) allows for easy unclogging;
- Produces medium and coarse droplets minimizing the drift in windy areas.

ISO

TIPOS DE PRODUTOS / TIPOS DE PRODUCTOS / TYPES OF PRODUCTS



APLICAÇÕES / APLICACIONES / APPLICATIONS



CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / FEATURES




Pressão de trabalho recomendada
Presión de trabajo recomendada
Recommended working pressure
30 - 75 psi (2 - 5 bar)



Produz um jato plano de 110°
Produce un chorro plano de 110°
Available in 110° flat spray pattern

DELTRIN	BICO BOQUILLA NOZZLE	 bar	 psi lbf/in ²	 DMV VMD	 l/min	0,50 m  l/ha										
						4 km/h	5 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
	AUT 11001 MESH 100	2	30	M	0,32	96	77	64	48	38	32	27	24	21	19	15
		3	45	M	0,40	120	96	80	60	48	40	34	30	27	24	19
		4	60	F	0,46	138	110	92	69	55	46	39	35	31	28	22
		5	75	F	0,51	153	122	102	77	61	51	44	38	34	31	24
	AUT 110015 MESH 100	2	30	M	0,49	147	118	98	70	59	49	42	37	33	29	24
		3	45	M	0,60	180	144	120	90	72	60	51	45	40	36	29
		4	60	M	0,69	207	166	138	104	83	69	59	52	46	41	33
		5	75	F	0,77	231	185	154	116	92	77	66	58	51	46	37
	AUT 11002 MESH 80	2	30	M	0,65	195	156	130	98	78	65	56	49	43	39	31
		3	45	M	0,80	240	192	160	120	96	80	69	60	53	48	38
		4	60	M	0,92	276	221	184	138	110	92	79	69	61	55	44
		5	75	F	1,03	309	247	206	155	124	103	88	77	69	62	49
	AUT 110025 MESH 80	2	30	C	0,81	243	194	162	122	97	81	69	61	54	49	39
		3	45	M	1,00	300	240	200	150	120	100	86	75	67	60	48
		4	60	M	1,15	345	276	230	173	138	115	99	86	77	69	55
		5	75	M	1,29	387	310	258	194	155	129	111	97	86	77	62
	AUT 11003 MESH 50	2	30	C	0,98	294	235	196	147	118	98	84	74	65	59	47
		3	45	C	1,20	360	288	240	180	144	120	103	90	80	72	58
		4	60	M	1,38	414	331	276	207	166	138	118	104	92	83	66
		5	75	M	1,54	462	370	308	231	185	154	132	116	103	92	74
	AUT 11004 MESH 50	2	30	C	1,30	390	312	260	195	156	130	111	98	87	78	62
		3	45	C	1,60	480	384	320	240	192	160	137	120	107	96	77
		4	60	C	1,84	552	442	368	276	221	184	158	138	123	110	88
		5	75	M	2,06	618	494	412	309	247	206	177	155	137	124	99
	AUT 11005 MESH 50	2	30	C	1,63	489	391	326	245	196	163	140	122	109	98	78
		3	45	C	2,00	600	480	400	300	240	200	171	150	133	120	96
		4	60	C	2,30	690	552	460	345	276	230	197	173	153	138	110
		5	75	M	2,58	774	619	516	387	310	258	221	194	172	155	124
	AUT 11006 MESH 50	2	30	C	1,96	588	470	392	294	235	196	168	147	131	118	94
		3	45	C	2,40	720	576	480	360	288	240	206	180	160	144	115
		4	60	C	2,77	831	665	554	416	332	277	237	208	185	166	133
		5	75	M	3,09	927	742	618	464	371	309	265	232	206	185	148

	TAMANHO DE GOTAS TAMANO DE GOTAS DROP SIZE
VF	MUITO FINA - MUY FINA - VERY FINE
F	FINA - FINA - FINE
M	MÉDIA - MEDIA - MEDIUM
C	GROSSA - GRUESA - COARSE
VC	MUITO GROSSA - MUY GRUESA - VERY COARSE
XC	EXTREMAMENTE GROSSA EXTREMADAMENTE GRUESA EXTREMELY COARSE



Como pedir:
Cómo hacer un pedido:
How to order:

- AUT 11002 D
Polímero / Polímero / Polymer